

LUBRIPLATE®

SUPER FML Lubricants CLEAR PLEX-2

NSF H-1 認証製品

スーパー FML 食品機械用グリース

- NSFによりクラスH-1の認証を受けた、安全で且つ高品質の食品機械用グリースです。
注)NSFクラスH-1
『偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な潤滑剤』
- あらゆるタイプの食品加工機械、充填機械、包装機械において、安全に使用することができます。
(食肉加工分野において幅広く使用されております)
- 耐摩耗性、防食性、耐水性に優れます。
- 3種類のちょう度グレードがございます。

	FML-0	FML-1	FML-2
NSF H-1認証No.	125742	125740	125741
基油	USP ホワイトミネラルオイル		
増ちょう剤	無水カルシウム		
混和ちょう度	355/385	310/340	265/295
滴点	138 °C	141 °C	141 °C
基油粘度@40°C	144 cSt	144 cSt	144 cSt

* 荷姿: 6 LB. (2.7kg)缶、35 LB. (16kg)ペール缶
FML-2: 14.5 oz.カートリッジ、11 oz.スプレー

CLEAR PLEX-2 食品機械用グリース

- 透明な食品機械用グリースです。
- NSFによりクラスH-1の認証を受けた、安全で且つ高品質の食品機械用グリースです。
注)NSFクラスH-1: 『偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な潤滑剤』
- あらゆるタイプの食品加工機械、充填機械、包装機械において、安全に使用することができます。
- 耐摩耗性、防食性、耐水性に優れます。

NSF H-1認証No.	129940
基油	USPホワイトミネラルオイル
増ちょう剤	アルミニウム複合石鹸
NLGIちょう度	2
外観	透明
基油粘度 @40°C	100 cSt
使用温度範囲	-18 to 179 °C

* 荷姿: 35 Lb. (16 kg)缶、14.1 oz.(411g)カートリッジ



- * 含有成分はFDA 21 CFR 178.3570に適合
- * ご注意 当商品は食品ではありません。潤滑油です。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>