

# LUBRIPLATE FMO OILS

## ルブリプレート FMO 潤滑油

### NSF 3H/H1 認証潤滑油

#### 直接食品に触れる箇所で使用可能な食品機械用潤滑油

①ルブリプレートFMO潤滑油は、最高品質のUSPホワイトミネラルオイルから成る、清浄性に優れ、且つ潤滑性能に非常に優れた食品器械用潤滑油です。

注) USPホワイトミネラルオイル: 米国薬局方認証ホワイトミネラルオイル

②ルブリプレートFMO潤滑油は、NSF 3Hの認証を受けている潤滑油であり、**直接食品に触れる箇所で使用が可能です**。製パン製造設備のデバイダー油、食肉加工設備のトローリー潤滑などに使用できます。

③ルブリプレートFMO潤滑油は、NSF国際によりクラスH-1の認証を受けております。

注) NSFクラスH-1: 『偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な潤滑剤』

**FMO-85** (ISO VG. 15-22) : 潤滑部およびO-リングの浸漬、スプレー、ブラッシングおよびエアライン潤滑

**FMO-200** (ISO VG. 46) : 汎用潤滑、エアライン潤滑、油圧作動

**FMO-350** (ISO VG. 68) : 汎用潤滑、油圧作動

**FMO-500** (ISO VG. 100) : 汎用潤滑、チェーン潤滑

#### 代表性状

	FMO-85	FMO-200	FMO-350	FMO-500
ISO粘度グレード	15-22	46	68	100
動粘度(@40℃)	19 cSt	41 cSt	68 cSt	109 cSt
動粘度(@100℃)	4 cSt	6 cSt	8 cSt	12 cSt
粘度指数	122	105	104	101
色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
比重	0.878	0.881	0.881	0.881
引火点	168 °C	185 °C	221 °C	266 °C
燃焼点	188 °C	207 °C	254 °C	290 °C
流動点	-43 °C	-32 °C	-23 °C	-18 °C
アニリン点	97 °C	104 °C	111 °C	125 °C
中和価	0.0	0.0	0.0	0.0

\* ご注意 当商品は食品ではありません。潤滑油です。



代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS  
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6  
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233  
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp  
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>