

LUBRIPLATE® NSF H-1 認証

FMO-AW Series (食品機械用多目的潤滑油)



商品説明



- ルブリプレート**FMO-AW**シリーズは、全く無害なUSPホワイトミネラルオイルをベースに、酸化防止剤、腐食抑制剤、耐磨耗剤、発泡抑制剤などを添加することにより、機能強化された食品機械用多目的潤滑油です。
- ルブリプレート**FMO-AW**シリーズは、NSFインターナショナルにより食品と偶発的に接触可能なクラスH-1潤滑油として認証されており、食品に接触する可能性のある場所で使用される、装置および機械部品の潤滑油および防錆油として使用できます。
- ルブリプレート**FMO-AW**シリーズは、亜鉛を全く含有しません。
- ルブリプレート**FMO-AW**シリーズは、粘度指数、アニリン点が高く、耐磨耗性に優れるため、油圧機器、チェーン、ギヤボックス、エアラインなどのオイル、および汎用オイルとして多目的に使用可能です。

LUBRIPLATE FMO-AW Series の代表性状

	85 -AW	150 -AW	200 -AW	350 -AW	500 -AW	900 -AW	1100 -AW	1700 -AW	2400 -AW	3800 -AW
粘度グレード	15-22	32	46	68	100	150	220	320	460	680
動粘度 @40°C (cSt)	19	32	44	68	109	160	210	324	456	690
動粘度 @100°C (cSt)	4	5	6	8	12	15	19	25	30	40
粘度指数	62	71	81	103	102	99	100	95	93	96
色	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
比重	0.879	0.881	0.881	0.880	0.881	0.882	0.882	0.881	0.878	0.882
引火点 (°C)	168	188	198	224	257	232	227	221	218	216
燃焼点 (°C)	185	213	215	254	285	282	266	263	263	251
流動点 (°C)	-43	-34	-32	-23	-18	-18	-15	-15	-12	-9
中和価	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
アニリン点 (°C)	98.3	101.7	110.0	112.8	125.6	126.1	127.8	129.4	131.7	135.0
四球試験 (平均疵直径: mm)	0.43	0.39	0.41	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
耐酸化性 (ASTM D-943)	10.00+	10.00+	10.00+	10.00+	10.00+	10.00+	10.00+	10.00+	8.00+	8.00+
使用温度範囲 (°C)	-37 to 141	-29 to 160	-26 to 171	-18 to 196	-12 to 204	-12 to 204	-9 to 204	-9 to 193	-7 to 191	-4 to 188
NSF H-1 認証No.	122670	132661	122668	122665	122664	122675	122687	122667	122671	122673

* 荷姿: 5 GAL. (18.925ℓ) 缶、55 GAL. (208ℓ) ドラム * ご注意 当商品は食品ではありません。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>