

Lubriplate Food Grade Silicone (Aerosol)

ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレー

NSF H-1 認証製品

商品説明

①ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレーは、NSFによりクラスH-1の認証を受けた、安全で且つ高品質な食品機械用のシリコン含有潤滑剤です。

注) NSFクラスH-1:『偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な潤滑剤』

FDA 21 CFR 178.3570にて規定された成分のみで構成されています。

②ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレーは、食品の加工、充填、包装などあらゆる工程における装置の潤滑剤として適しております。(特にチェーン、スライド部)

③ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレーは、無色、無臭のシリコン保護膜を作り、食品加工装置を錆、腐食、変色から保護します。

④ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレーは、シリコンの効果により少量の塗布で優れた潤滑効果を発揮します。(ご注意:シリコンを含有しているため、過度の塗布を防ぐ為、ご使用量は控えめになさって下さい。)

⑤ルブリプレート食品機械用シリコン潤滑スプレーは、離型効果に優れ、潤滑の付与と併せ、異物の付着防止効果も発揮します。(金型、ゴム製品の離型剤としても効果を発揮します。)

商品の特徴

①シリコン保護膜により、錆、腐食、変色を防止

②優れた耐水性

③優れた潤滑性

④離型効果

⑤広範囲な使用温度

⑥安全性(NSF H-1認証)

代表性状

外観	無色透明 液状
比重 @25°C	0.968
引火点 (COC) °C	>316°C (原液のみ)
	<-17.8°C (エアゾールガス: LPG)
流動点 (°C)	-65°C
原液粘度グレード (ISO)	#220

* ご注意 当商品は食品ではありません。潤滑油です。



9.5 oz. スプレー

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>