

Lubriplate Pure TAC

ルブリプレート・ピュア タック

NSF H-1 登録 No.043649 (Food Grade Greases 極圧グリース)

商品説明：ルブリプレート・ピュア タックは、食品・飲料水加工プラントおよび缶詰工場において化学的に処理される液体、熱、蒸気に触れる装置のために開発された、NSF H-1 登録の食品グレードのグリースです。

ルブリプレート・ピュア タックは、粘着性が極めて高く、オープンギア用グリースとしても優れています。

ルブリプレート・ピュア タックは、中速、低速ベアリングのあらゆるタイプに使用することができます。(使用温度範囲は、1.7℃～204.4℃)

ルブリプレート・ピュア タックは、耐水性に優れており、Hydrostatic cooker chains に理想的なグリースです。

代表性状

(1) 増ちょう剤		アルミニウム複合石けん
(2) ちょう度範囲		265 ~ 295
(3) 混和ちょう度	60回	273
(4) " "	10,000回	271
(5) " "	100,000回	270
(6) 滴点	℃	271
(7) 四球 極圧テスト		200kgs
	O.K. Lord	
(8) Timken EP Test		25 lbs.
	O.K. Lord	
(9) 耐水性	@79.4℃	1.25 %
(10) 酸化安定性	100時間	2 psi
(11) 基油特性		
	Saybolt 粘度@ 37.8℃	6,500 sus
	Saybolt 粘度@ 98.9℃	182 sus
	動粘度 @ 40.0℃	1,187 cst
	動粘度 @ 100.0℃	39 cst
(12) 引火点	℃	216
(13) 燃焼点	℃	243
(14) 流動点	℃	-4

※NSF H-1：偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な潤滑剤。

※含有成分は、食品接触性潤滑剤に関するFDA規則21CFR178.3570 に適合。

使用法：このグリースは、食品・飲料水・医薬品の製造、パッケージ装置に対する防錆保護膜として、タンクのキャップのシール材、ガスケットの剥離剤として、および食品・飲料水・医薬品詰込装置の機械部品の潤滑剤として用いることができます。使用量は、装置に対して技術的に必要とされる最小限として下さい。

荷姿：120 LB.(54.5 kg)ドラム, 35 LB.(15.9 kg)ペール, 14.5 OZ(411 g)カートリッジ(1箱10本)

※ ご注意 当商品は食品ではありません。グリースです。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS
REFINING COMPANY(USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233
E-mail:fujiyuka@d1.dion.ne.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>