

ANDEROL PRODUCT DATA SHEET

SAE-AMS-G-4343 (MIL-G-4343)

ROYCO® 43

空気圧系用グリース

概要: **ROYCO 43** は、近代産業や航空・海洋用途向けに開発されたりチウム系合成グリースです。
ROYCO 43 は、耐酸性、耐食性および極低温特性を高めるため、最新の添加剤技術を用いて配合されています。

用途: **ROYCO 43** は、エラストマーと金属との接触面の潤滑やシール助剤としての用途に推奨されます。これは空気圧系や加圧された航空機隔壁のパッキン、およびゴムと金属との潤滑を必要とするその他のメカニズムにも使用できます。

注意: **ROYCO 43** は、天然ゴムエラストマーとの使用は推奨できません。使用前に材料の適合性を確認して下さい。

荷姿: 1.75 ポンド缶 (795g)、6.5 ポンド缶 (2.95kg)、35 ポンド缶 (15.89kg)

仕様: **ROYCO 43** は、SAE-AMS-G-4343 (MIL-G-4343)の規格を満たしており、規格の最新レビジョンに適合しています。

代表性状

特性	代表値
1) 混和稠度 (mm)	280
2) 滴点 (°F)	360
3) 揮発性 (210°F/22 hrs, %)	0.50
4) 離油度 (100°C/30 hrs, %)	1.2
5) 酸化安定性 (100 hrs, 210°F)	1.5
6) 銅板腐食	1b

製造元 **ANDEROL SPECIALTY LUBRICANTS,
a Division of Chemtura Co. (USA)**

輸入元 **藤本油化株式会社**

〒123-0851 東京都足立区梅田 7-18-6

Tel: (03)3849-6381 Fax: (03)3840-5233

e-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp

<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>