

ANDEROL PRODUCT DATA SHEET

MIL-PRF-6081 GR.1010

ROYCO 481

鉱油ベース・タービンエンジンオイル

概要：ROYCO481は、鉱油をベースとし最新の添加剤が添加された潤滑油であり、酸価安定性、腐食防止性に優れ、且つ低温および高温における流動性に関する粘度指数において高い値を示します（高粘度指数）。

ROYCO481は、MIL-P-116規格におけるP-10防錆油として認定されており、ガスタービンエンジンや燃料システムに使用することができます。

用途：ROYCO481は、ガスタービンエンジンの潤滑油として、更にエンジン燃料システムのフラッシングオイルや防錆油としての使用に最適です。高粘度指数であるため、ガスタービンエンジンのような高速タービンにおいて広い温度範囲での操作に適しております。

荷姿：ROYCO481の荷姿といたしましては、1 GAL. / 缶、5 GAL. / 缶および55 GAL. / ドラムがございます。

仕様：ROYCO481は、MIL規格：MIL-PRF-6081 GR.1010に適合しております。

代表性状

<u>特性</u>	<u>仕様</u>	<u>代表値</u>
動粘度 (cSt)		
@37.8°C	10 以上	10.50
@-40°C	3,000 以下	2,700
粘度安定性 (%) (3 時間/-40°C)	2.0 以下	0.20
引火点 (°C)	132.2 以上	154.4
流動点 (°C)	-56.7 以下	-56.7
全酸価値	0.1 以下	0.02
沈殿物 (ml/200cc)	0.005 以下	0.001
API 比重	報告	29.6

製造元 **Anderol Inc., a Chemtura Company** (USA)
輸入元 **藤本油化株式会社**
〒123-0851 東京都足立区梅田 7-18-6
Tel: (03)3849-6381 Fax: (03)3840-5233
e-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>