



ROYCO 634 (Gun Oil)

MIL-PRF-63460

銃及び銃システム用クリーナー、潤滑剤、防錆剤

- 商品説明： **ROYCO 634** は極めて浸透性が高い流動性の良い潤滑剤で、単一製品で大型及び小型銃のシステムメンテナンスの基本的な3機能(洗浄・潤滑・防錆機能)を併せ持っています。また **ROYCO 634** は多くの産業用途についてもご利用できます。
- 洗 淨：**ROYCO 634** は金属表面間への浸透能力を高める添加剤に加えて反動利用型メカニズムでもガス利用型メカニズムでも、蓄積された汚れや腐食粒子及び射撃残渣物の除去に効果のある添加剤を含んでいます。
- 潤 滑：**ROYCO 634** は潤滑皮膜と耐磨耗性を高める最新技術の添加剤を含み、それによる可動部の摩耗を減らし、磨耗くずの蓄積を最小限に抑えます。
- 防 錆：**ROYCO 634** は洗浄後、金属表面に直ちに防錆剤の薄膜層が形成され、水分を置換するだけでなく、錆や汚れに対する防食性も備えています。
- 用 途：**ROYCO 634** は-53.9℃から65.6℃のあらゆる気象状況に於いて大口徑及び小口径銃の洗浄、潤滑及び防錆の要件を完全に満たすように調整されています。更に **ROYCO 634** はオゾン枯渇物質を含んでいないのでカリフォルニア大気浄化法のVOC(揮発性有機化合物)の要件を満たしています。
ROYCO 634 は規定用途に限定されず、実際には自動車、航空、海洋及び産業用汎用プラントのメンテナンスにもご利用になれます。
- 荷 姿 200ml スプレー ボトル・4ℓ ボトル・20ℓ ペール缶・55GAL ドラム
規 格 MIL-PRF-63460の全ての要件に適合しています。

代表性状

(1) 粘 度、CST	@ 40℃	9.64
	@ -53.8℃	3630
(2) 流動点	℃	-59.4
(3) 引火点	COC,℃	100
(4) シェル4ボール磨耗試験 mm ² 40kg, 1200RPM, 75℃		0.40
(5) 比 重	15.6℃	0.87
(6) FALEX LOAD CARRYING CAPACITY 750LB JAW, LOAD		合 格
(7) 射撃残渣除去率(WC-844 推進薬)%		85
(8) 塩水噴霧耐食性		合 格
(9) 湿潤箱防錆性 (48.9℃相対湿度100%, 900hr)		合 格
(10) 水置換性と水安定性		合 格
(11) 金属腐食試験、重量変化(mg/cm ²) 54.4℃, 168hr		
・亜鉛	+0.00	・アルミニウム +0.02
・真ちゅう	+0.07	・鋼鉄 +0.03
・銅	+0.01	・マグネシウム +0.01
・カドミウム	+0.02	
(12) 低温残渣と低温流動性		合 格
(13) 化学薬品検出器との反応性		
・M8 検出器	合 格	・M9 検出器 合 格
(14) 危険物分類 火気厳禁 第4類第3石油類 危険等級Ⅲ		

*Quarter scale penetrometer

製造元
輸入元

Anderol, Inc., Chemtura Company

藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233
E-mail: fujiyuka@dl.dion.ne.jp http://www.fujimoto-yuka.co.jp/