

# LUBRIPLATE SFGO-Ultra Series

## ルブリプレート SFGO-Ultra 合成潤滑油

### NSF H-1 認証 食品機械用合成潤滑油



ルブリプレートSFGO-Ultra合成潤滑油は、あらゆる用途に適した、100%合成油 (PAO:ポリリアルファオレフィン) ベースの食品機械用合成潤滑油です。

極度の高温ならびに低温にさらされる厳しい環境下における使用においても優れた性能を発揮いたします。また、優れた酸化安定性および熱安定性を有し、長期間にわたり優れた性能を持続いたします (交換寿命を非常に長く延長できます)。

コンプレッサー、油圧システム、オイル循環システム、ベアリング、変速装置、ポンプ、チェーンなどあらゆる用途への適用が可能です。

ルブリプレートSFGO-Ultra合成潤滑油は、FDA 21 CFR 178.3570に適合し、NSF国際ナショナルによりクラスH-1として認証された、偶発的に食品に触れる箇所で使用可能な食品機械用合成潤滑油です。

#### <代表性状>

	SFGO -Ultra -7	SFGO -Ultra -32	SFGO -Ultra -46	SFGO -Ultra -68	SFGO -Ultra -100	SFGO -Ultra -150	SFGO -Ultra -220	SFGO -Ultra -320	SFGO -Ultra -460	SFGO -Ultra -680	SFGO -Ultra -1000
ISO粘度 グレード	7	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
動粘度cSt (@40°C)	7	31	45	67	105	151	216	312	446	623	950
動粘度cSt (@100°C)	2	6	8	10	16	20	26	34	45	57	77
粘度指数	137	130	134	125	158	156	155	155	156	157	157
色	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明	無色 透明
比重	0.808	0.825	0.830	0.833	0.839	0.841	0.841	0.847	0.849	0.852	0.857
引火点:°C	160	241	249	257	268	265	265	263	263	260	260
流動点:°C	-60	-57	-54	-51	-54	-51	-46	-46	-43	-43	-37
四球試験 (平均疵径)	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.40 mm	0.32 mm	0.32 mm	0.32 mm	0.31 mm	0.31 mm	0.31 mm	0.30 mm
銅板腐食	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
NSF H-1 認証No.	125679	125680	125678	125681	125682	125683	125539	125540	125541	125542	125543

\* ご注意 当商品は食品ではありません。潤滑油です。

代理店

製造元 LUBRIPLATE DIVISION/FISKE BROTHERS  
REFINING COMPANY (USA)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6  
TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233  
E-mail: fujiyuka@d1.dion.ne.jp  
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp/>