



# GARD ANTI-RUST ENGINE OIL

(P-10) (エンジン防錆油)

規格	MIL-L-21260 合格品
商品説明	GARD ANTI-RUST は、非常に用途の広い優秀な品質でガソリンエンジン・ディーゼルエンジンに使用できます。 粘度は、シングルグレードとマルチグレードがあります。 厳選された高粘度指数のベースオイルから製造されたこのオイルは、エンジン内部の防錆と試運転時の潤滑油の用途として処方されました。
利点	普通のエンジンオイルと比較しても、防錆保護性能が3~4倍あります。 GARD ANTI-RUST エンジンオイルには、耐磨耗性・錆止め性・耐腐食性・耐酸化性があり、スラッジ・バニッシュなどの残留物を出しません。また、摩擦や泡立ちを防ぐようになっています。
用途	レシプロエンジン・ディーゼルエンジン・パワートランスミッションシステム等の試運転の潤滑と防錆など。また、腐食性の高い海水環境にある海洋艦船に搭載・使用されている車輛や装備の潤滑防錆保護にも使用することができます。現在使用されていない保管中の大型建設機械、並びに戦車やその他戦闘用の車輛、設備などにおすすめします。

規格 GARD ANTI-RUST エンジンオイルはMIL-L-21260に合致しています。  
Q,P,Lリストに正式にサプライヤーとして記載されています。

## 代表性状

	TEST	SAE	SAE	SAE	SAE
		10	30	40	15W-40
A P I 比重 @ 15.6°C	D287	29.0	26.5	27.9	27.4
流動点 °C	D92	-30	-18	-15	-23
引火点 COC°C	D92	205	220	225	215
粘度 CST@100°C	D445	5.6	9.3	12.5	12.5
	40°C	7.4	12.5	16.5	16.3
湿潤箱テスト 720h (30日)					合格
塩水噴霧 20時間					合格

荷姿 5 G A L    ベール缶  
55 G A L    ドラム

製造元 GARD CORPORATION (U.S.A)  
輸入元 藤本油化株式会社  
〒123 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381  
FAX. 03-3840-5233