



P-9 Royco308 CA 《汎用防錆潤滑油》

規格 MIL-PRF-32033

NATO CODE 0-190

BRITISH EQUIVALENT CS, 3118

JOINT SERVICE DESIGNATION EQUIVALENT DX-18

商品説明 Royco308CA は高度に精製された鉱物油をベースの潤滑油に防錆、防腐、水置換性のある最新の添加剤を加えてあります。防錆油を使用される作業者の健康に最大限配慮した最新規格の防錆潤滑油です。作業中の中間防錆、最終防錆に適しています。

Royco308CA は、MIL-P-116G P-9 クラスです。

Royco308CA の特性

- * 流動点が-58℃で低温性にすぐれている。
- * 防錆油としては高引火点(160℃)で取り扱いが安全である。
- * 臭いが弱く、作業環境が良い。
- * 異金属間の電気発錆を防止する。
- * 油やけがしない。
- * 非鉄金属にも使用できる。
- * 寒冷地で潤滑油の粘度調質油として使用できる。

Royco308CA の用途

鉄鋼製品、精密機械部品、ベアリング、パイプの内面、航空機部品、非鉄材料等の屋内保存、ロック、ヒンジ、各種銃、火器、エンジン内部の防錆等、広い用途があります。

使用方法 スプレー、浸漬、ブラシ塗り

除去方法 灯油、各種溶剤、アルカリ洗浄等。

Royco308CA の代表性状

◦ 比重 15.6℃ at	0.879	◦ 蒸発量 100℃/22hrs,wt%	19.15
◦ 流動点 °C	- 58℃	◦ 湿潤箱テスト	合格
◦ 引火点 ccc℃	160℃	◦ 金属重量変化 mg/sq. cm	
◦ 粘度 cst.		スチール	0.02
40℃	11.36	銅	0.00
-40℃	4.605	アルミニウム	0.00
-54℃	40.254	マグネシウム	0.01
◦ 銅版腐食 3hr/100℃	1A	カドミウム	0.02
		◦ 水置換安定性 H ₂ O CONT,OIL	合格

荷 姿 480ml スプレー ・ 5 GAL ペール缶 ・ 55 GAL ドラム缶

危 険 分 類 第四類第三石油類危険等級III

製造元 ROYAL LUBRICANTS COMPANY,INC.(U.S.A)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田 7-18-16 TEL03-3849-6381
FAX03-3840-5233