



ROYCO 315

(屋内長期防錆油)

(P-7)

規格	MIL-L-3150 合格品
商品説明	ROYCO 315は高度に精製された潤滑油に特別に研究された耐腐食性、ノンドライニング性、そして防錆性能のすぐれた添加剤が使用されています。
用途	ROYCO 315は鉄、非鉄金属の潤滑と防錆保護をするため、そして、トランスミッション、デフレンシャルギヤーの組立品の内面を防錆保護するのが使用目的です。 ROYCO 315は内燃機関エンジンの保護には使用出来ません。 ROYCO 315は仕上り品、半製品を問わず全てのタイプの金属部品の屋内長期防錆油として御使用できます。

使用方法	ROYCO 315はスプレー又はブラシ、浸漬。 ROYCO 315は1ガロンで300~400スクエアフィートをカバーできます。
御注意	ROYCO 315は申し分のない潤滑油とはいえトランスミッション、デフレンシャルギヤーの組立品の潤滑油として使用する目的のものではありません。
規格 代表性状	ROYCO 315はMIL-L-3150の規格に合格しています。

粘度	at 37.8℃	120cst
流動点		-31.7℃
銅版腐食	100℃3h	錆なし 変色なし
蒸発量	98.9℃22h	2.47
塩水噴霧	3磨きパネル/48h	合格
膜はくり		ナフサ洗浄後金属表面に変色汚れ油膜ナシ
API比重		22.9 (0.915)
湿润箱試験	30日, ばくろ	合格
貯蔵安定性		合格

荷姿	5GAL	ペール缶
	55GAL	ドラム
危険物分類	才四類第四類石油類 危険等級Ⅲ	

製造元 ROYAL LUBRICANTS COMPANY, INC.(U.S.A)

輸入元 藤本油化株式会社

〒123 東京都足立区梅田7-18-6 TEL. 03-3849-6381
FAX. 03-3840-5233