



# Minimum Quantity Lubrication

セミドライオイル MQL

レーヌ SSE

動粘(40°C)	密度 20°C	引火点	銅板腐食	流動点
22.4 mm <sup>2</sup> /s	0.90 g/ml	216 °C	1b	-9 °C

セミドライ加工とは切削油の代わりに極微量の加工油を給油装置を使用し霧状にして給油する加工方法になります

MQL (Minimum Quantity Lubrication) 最小量潤滑と呼ばれています

- \* 合成エステルベース
- \* 加工性能の向上が見込める
- \* 腐敗・濃度管理の問題がない
- \* 更油作業が簡素
- \* 廃油処理がほぼなくなる
- \* 合金鋼・アルミニウム・非鉄金属・ニッケル合金にも使用可能
- \* 使用量が少なく洗浄工程が簡略化に繋がります
- \* 切粉に残る油分が少量

水溶性切削油も御座います

サンプルも御座いますのでご相談ください

荷姿 4kg 18kg

【製造元】Rhenus Lub GmbH & Co KG (独)

【輸入元】藤本油化株式会社

〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6

TEL 03-3849-6381 FAX 03-3840-5233

e-mail: [fujiyuka@fujimoto-yuka.co.jp](mailto:fujiyuka@fujimoto-yuka.co.jp)

<http://www.fujimoto-yuka.co.jp>

MYCENTER  
HX250IG  
True Geometric Accuracy